

SPYPOINT

VILTVARSLER

Vi er ikke bortskjemte med viltvarslere som virker her på berget. Nå er Spypoint WRL på markedet og vi har testet i forkant av revejakta.

Spypoint WRL er liten, lett og med lyst, olivenfarget kamomønster. Sensor/sender med batteri veier ikke mer enn 210 gram og måler ikke mer enn 10,5 x 7 x 7 cm. I tillegg kommer den 10 cm svarte antenna som stikker en drøy cm ut på siden.

Mottageren er enda mer beskjeden, kun 160 gram med batteri og beskjedne 7 x 8 x 4,5 cm. Også her stikker en 10 cm lang antenne drøye centimeteren ut på siden.

Sensor/sender har to tannete kammer på baksiden. I disse er det laget 2 cm lange åpninger for strammebåndet. Dette systemet fungerer godt og det er enkelt å feste sensoren på trestammer.

Sensoren har flat bunn og hvis det ikke er trær i nærheten kan den settes på en stubbe, stein eller på bakken. Anbefalt festehøyde er imidlertid minimum 120 cm over bakken.

For å skru den på/av, skifte batteri, justere følsomheten eller skifte kanal/detektor, åpnes et topphengslet lokk på baksiden mellom de to tannete kammene. Lokket er forsynt med gummipakning som gjør at den tåler både en og to regndager uten at det kommer fukt inn til elektronikken.

Det er litt trangt å komme til de ulike funksjonene under lokket og du kan bare glemme å ordne noe som helt her med hansker eller votter. Av/på bry-





Mottageren er grei å putte i lomma. Da kjenner du vibreringen godt. Det eneste upraktiske er den utstikkende antenna som lett blir skadet

teren er en enkel skyvebryter, og sensorens følsomhet skrues trinnløst mellom min og max.

Det er to sett dip-brytere i sensoren. Med «channel-bryteren» kan du velge mellom fire ulike kanaler. Dette gir mulighet for at fire jegere kan være i samme område uten at systemene forstyrrer hverandre. Det eneste du må passe på er at du velger samme kanal både i sender og i mottager, og at de andre jegerne holder seg unna denne kanalen.

Den andre bryteren i sensoren er «detector». Hvis du har flere sensorer gir du disse ulike identitet ved å velge ulike nummer. Du kan ha inntil 4 sensorer koblet mot en mottager.

Når alarmen går på mottageren blinker ei lita blå led-lampe ved siden av tallet som viser hvilken sensor det er som er utløst. Samtidig starter mottageren å vibrere kraftig i ca. 5 sekunder. Har du sensoren i lomme kjenner du vibrasjonene godt, uten at det er særlig hørbar lyd.

I praktisk jakt er dette akkurat det som trengs, en lydløs varsling som vekker deg uten å alarmere viltet. Hvis viltet holder seg foran sensoren blir det kun ca. 10 sekunder pause

før den vibrerer på nytt, og slik holder den på så lenge det er liv foran sensoren.

I slike situasjoner hadde det vært godt med en utvendig på/avbryter. Hvis du av en eller annen grunn ønsker lyd er det bare å legge mottageren på et hardt underlag så vil vibrasjonene skape fin resonans.

Mottageren har belteklips som vris til side når batteriluka skal åpnes. Også her er batteriluka forsynt med gummipakning som gjør enheten rimelig sikker mot vann og fukt.

Begge enhetene går på standard 9V «røykvarslerbatterier» (6LR61). Det er alltid praktisk når utstyret går på rimelige standardbatterier i stedet for spesialbatterier. Levetiden avhenger av batterienes kvalitet, hvor ofte alarmen går og temperaturen.

Min erfaring er at mottageren gjerne holder ei uke med en del bruk, mens sensoren gjerne holder tre til fire uker før batteriene må skiftes. Enhetene varsler når det er på tide å skifte batteriene.

Det oppgis at sensoren skal slå ut på 12–15 meter. Tester med stort varmt dyr (mann i kjeledress) mot kald nysno viste



Under batterilokket på sensoren finner du fra venstre justering av følsomheten, så valg av kanal, valg av sensornummer og helt til høyre av/påbryter.



- + Lydløs varsling. Tåler vann. Kan ha fire sensorer ute.
- + Må åpnes for å skru av/på. Vaklevo- ren antenne.
- = Liten og lett viltvarsler som holder det den lover.

Spypoint WRL viltvarsler

Pris: Sensor + mottager, 2490 kroner. Ekstra sensor kroner 1090 kroner.

Forhandler: www.jaktfall.no

at sensoren på maks følsomhet løste ut på 8–10 meter. En fullpelset rev er liten og godt isolert og vil normalt kreve kortere avstand for å løse ut.

Sensorens sektor er 95 grader. Det er god kontakt mellom sensor og mottager opp til 270–300 meter. Dette holder i massevis for de fleste jaktsituasjoner.

Sensoren skal fungere i temperaturer mellom –20 og +60 °C og ved testing fungerte den uten problem i tjuv kalde.

Det er ikke mye å henge seg opp i på minussiden. At batterirommet må åpnes for å slå på/av er en detalj, at det er trangt nedi der er en annen.

Hettene som presses ned på batteripolene sitter godt, faktisk så godt at det kan være vanskelig å få dem av uten å rive dem i stykker.

Den ledda plastantenna som står ut på siden av enhetene er

et svakt punkt og det skal ikke store uvørenheten til før den knekker i leddet. En miniteleskopantenne som kunne skyves inn i enheten når den skal pakkes i sekken hadde vært en klar forbedring.

Spypoint sensoren er svært lett å feste på trær i nærheten

